




EAN: 4057304015861
static.hansa.com/4435013033



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Mat zwart
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet, Veiligheidshendel
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Hoofddouche, Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1750 mm), Variabele montage punten, Draaibaar kogelscharnier, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwickend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeel voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Buitendraad, Rozet(ten), Geluïdsdemp(er)s
- Kan worden ingekort
- 3-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	15.0 / 15.6 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	1.8 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN 15
Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	CC150± 15 mm
Projection	445 - 470 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

ABP	P-IX 29855/IAS
ACS	20 ACC LY 145



Reserveonderdelen



SP4435013033

	Naam	Code
01	Debiethendel Mat zwart	1008616V-33
02	Omsteller/binnenwerk	59914116
03	Filter dichting, G3/4	59911076
04	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
05	Temperatuur hendel Mat zwart	1008607V-33
06	Douchearm houder Mat zwart	1001314V-33