

EAN: 4057304015861
static.hansa.com/4435013033



- Thermostatisch
- Wandmontage
- Mat zwart
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Hoofddouche, Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1750 mm), Variabele montage punten, Draaibaar kogelscharnier, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Refreshing, Relaxing, Sensitive
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeele voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Buitendraad, Rozet(ten), Geluïdsdemp(er)s
- Kan worden ingekort

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	15.0 / 15.6 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	1.8 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN 15
Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	CC150± 15 mm
Projection	445 - 470 mm
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 1111
Geluidsklasse	I (ISO 3822)



