



WTW1000WG

Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, polarwit

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|-------------------|---------|
| Bedieningselement | Schakel |
|-------------------|---------|

Bediening en signalering

| | |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 0 |
|----------------|---|

Materiaal

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Kleur | Polarwit |
| RAL-code | 9010 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Duroplast Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 80 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Diepte | 28 mm |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

Aansluiting

| | |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK02 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - +35 °C |
|---------------------|-------------|

Teksten

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Opdruk | Centraalplaat zonder opdruk |
| Montagewijze | Voor schroefbevestiging |

Identificatie

| | |
|---------------|---------------|
| Samenstelling | Centraalplaat |
|---------------|---------------|

Geschikt voor

| |
|-------------------------|
| Serie 1930 / Serie Glas |
|-------------------------|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |