




## Drukcontact Ocean pulsdrukker wissel opb IP44 ocean

2621 W-53-206-503

2CKA001484A0376

Generated on 7-12-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001484A0376
<b>Oude artikelnummer</b>	1484-0-0376
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000029 - Drukcontact
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000135 - Drukcontact (met wip)
<b>Merksnaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Ocean
<b>Type</b>	2621 W-53-206-503
<b>Omschrijving</b>	pulsdrukker wissel opb IP44 ocean Opbouw wip-impulsdrukker, wissel, met N-klem, IP44, 10 A, 250 V AC, ocean.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395025994
<b>Netto gewicht</b>	123 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 24,80 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	123 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	55 x 74 x 98 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met complete behuizing
Uitvoering:	Enkel drukcontact
Bedieningswijze:	Wip
Aantal polen:	1
Montagewijze:	Overig
Terugmeldcontact:	Nee
Aantal wippen:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Met verlichting:	Nee
Bevestigingswijze:	Schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Blauw
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7035
Transparant:	Nee
Met lichtbron:	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Opdruk:	Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP44
Nom. spanning (volt):	250
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	74
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	80
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	55

## Specificaties

<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee
<b>Met signaallamp:</b>	Ja
<b>Aantal contacten als verbreekcontact:</b>	0
<b>Aantal contacten als maakcontact:</b>	0
<b>Aantal contacten als wisselcontact:</b>	1
<b>Aantal draaiende contacten:</b>	0
<b>Contactloze uitvoering:</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit:</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant:</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa:</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning:</b>	Nee
<b>Aansluitwijze:</b>	Steekklem
<b>Slagvastheid:</b>	IK04

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
<b>Uitvoering</b>	0	Enkel drukcontact	
<b>Bedieningswijze</b>	0	Wip	
<b>Samenstelling</b>	0	Basiselement met complete behuizing	
<b>Montagewijze</b>	0		
<b>Diameter (millimeter)</b>	0	-	D
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter)</b>	0	80	FH
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter)</b>	0	83	FW
<b>Inbouwdiepte (millimeter)</b>	0	-	ID
<b>Hoogte oppervlak (millimeter)</b>	0	55	SH

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>