




## Wandcontactdoos pure stainless steel wcd object ra kv vpl inb pure-rvs

20 EUAB-866

2CKA002013A5408

Generated on 9-12-2023

### Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland   |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CKA002013A5408   |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | 2013-0-5408   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000125 - Wandcontactdoos  |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Busch-Jaeger  |
| <b>Serie/programma</b>       | pure stainless steel  |
| <b>Type</b>                  | 20 EUAB-866   |
| <b>Omschrijving</b>          | wcd object ra kv vpl inb pure-rvs<br>Inbouw Busch-objectwandcontactdoos met randaarde,<br>met verhoogde aanraakbeveiliging, inclusief centraalplaat<br>met uittrekmechanisme, met vastschroefbaar<br>draagraam, pure-rvs. |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 5 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 4011395228692   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 95 Gram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE  |

### Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 53,20 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2023       |
| <b>Conditiegroep</b> | A3               |

## Logistieke gegevens

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1 PC                    |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                    |
| <b>Besteenheid</b>                       | 1 PC                    |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 95 Gram                 |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 49 x 71 x 71 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                |

## Specificaties

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Uitvoering:</b>                            | 29560                     |
| <b>Aantal fasen:</b>                          | 1                         |
| <b>Aantal eenheden:</b>                       | 1                         |
| <b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b> | 0                         |
| <b>Montagewijze:</b>                          | Inbouw (stucwerk)         |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar:</b>       | 0                         |
| <b>Opdruk/indicatie:</b>                      | Geen                      |
| <b>Aansluitwijze:</b>                         | Steekklem                 |
| <b>Met klapdeksel:</b>                        | Nee                       |
| <b>Met verhoogde aanraakbeveiliging:</b>      | Ja                        |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>           | Nee                       |
| <b>Kleur:</b>                                 | Roestvaststaal ( RVS )    |
| <b>Transparant:</b>                           | Nee                       |
| <b>Uitwerpmechanisme:</b>                     | Ja                        |
| <b>Geïsoleerde montage:</b>                   | Ja                        |
| <b>Met functieverlichting:</b>                | Nee                       |
| <b>Met oriëntatieverlichting:</b>             | Nee                       |
| <b>Overspanningsbeveiliging:</b>              | Nee                       |
| <b>Foutstroombeveiliging:</b>                 | Nee                       |
| <b>Met glaszekering:</b>                      | Nee                       |
| <b>Speciale voeding:</b>                      | Geen speciale voeding     |
| <b>Afsluitbaar:</b>                           | Nee                       |
| <b>Bevestigingswijze:</b>                     | Klauw-/schroefbevestiging |
| <b>Materiaal:</b>                             | Kunststof                 |
| <b>Kwaliteitsklasse:</b>                      | Roestvaststaal ( RVS )    |
| <b>Halogeenvrij:</b>                          | Ja                        |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                | Geen (onbehandeld)        |

## Specificaties

|  |         |
|--|---------|
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>                     | Mat     |
| <b>Met aan/uitschakelaar:</b>                      | Nee     |
| <b>Met doorlusvoorziening:</b>                     | Ja      |
| <b>Stekkerstand gedraaid:</b>                      | Nee     |
| <b>Nom. stroom (ampère):</b>                       | 16      |
| <b>Nom. spanning (volt):</b>                       | 250     |
| <b>Frequentie (hertz):</b>                         | 50 - 50 |
| <b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>       | IP20    |
| <b>Slagvastheid:</b>                               | IK03    |
| <b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>       | 71      |
| <b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>        | 71      |
| <b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>        | 48      |
| <b>Triton:</b>                                     | Nee     |
| <b>Aantal actieve contacten (rond):</b>            | 2       |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak):</b>            | 0       |
| <b>Met signaallamp:</b>                            | Nee     |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b>                 | Nee     |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b> | 40      |
| <b>Metallic:</b>                                   | Nee     |
| <b>Compatible met Apple HomeKit:</b>               | Nee     |
| <b>Compatible met Google Assistant:</b>            | Nee     |
| <b>Compatible met Amazon Alexa:</b>                | Nee     |
| <b>Met IFTTT ondersteuning:</b>                    | Nee     |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>