



Installatieautomaat System pro M compact  
Installatieautomaat 1000Vac, 20A, K kar, 1  
polig

S801HV-K20  
2CCF019010R0001

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                        |
| Bestelnummer          | 2CCF019010R0001                                  |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                   |
| Merknaam              | ABB Componenten                                  |
| Serie/programma       | System pro M compact                             |
| Type                  | S801HV-K20                                       |
| Omschrijving          | Installatieautomaat 1000Vac, 20A, K kar, 1 polig |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                   |
| Indicatieve levertijd | 13 kalenderdagen                                 |
| GTIN code             | 7612271436483                                    |
| Netto gewicht         | 240 Gram                                         |
| Land van herkomst     | CH                                               |

Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 602,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | F8                |



## Logistieke gegevens

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                   |
| Minimum afname                    | 1 PC                         |
| Besteleenheid                     | 1 PC                         |
| Bruto gewicht                     | 240 Gram                     |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 82,5 x 82,5 x 142 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                     |

## Specificaties

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | K        |
| Aantal polen (totaal):                                            | 1        |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 1        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 20       |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 1000     |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 2.5      |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):       | 2.5      |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 4        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 4        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3        |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60  |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee      |
| Spanningstype:                                                    | AC       |
| Overspanningscategorie:                                           | 3        |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 2        |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 1        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 82.5     |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20     |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 1000     |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 8        |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 60 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0 - 70   |

## Specificaties

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 0 - 50 |
| Explosieveilig:                                                  | Nee    |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                        | Nee    |
| Verliesvermogen (watt):                                          | 3.5    |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

