



SNS216

Contactdoos met penaarde, CEBEC, verhoogd aanraakveilig, QuickConnect

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7044

Afwerking oppervlakte Mat

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 75 mm

Breedte 44 mm

Diepte 66 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Franse norm NF

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 2

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK07

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Functies

Met oriëntatieverlichting Nee

Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja