




Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal (Reflex) SI cpl neutrik R- alpin

2553-214

2CKA001724A1127

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001724A1127 |
| Oude artikelnummer | 1724-0-1127 |
| ETIM Productklasse | EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | (Reflex) SI |
| Type | 2553-214 |
| Omschrijving | cpl neutrik R-alpin Inbouw draagring met centraalplaat voor Neutrik- connector, type FP, R-alpinwit. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395090206 |
| Netto gewicht | 34 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 14,15 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2023 |
| Conditiegroep | A1 |

Logistieke gegevens

| | |
|--|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 34 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 11,7 x 71 x 71 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Specificaties

| | |
|---|--------------------------------------|
| Samenstelling: | Basiselement met centrale afdekplaat |
| Gebruik: | Luidsprekeraansluiting |
| Draagring: | Ja |
| Met stofbescherming: | Nee |
| Met klapdeksel: | Nee |
| Montagewijze: | Inbouw (stucwerk) |
| Opdrukveld: | Zonder label |
| Met opdruk: | Nee |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9010 |
| Transparant: | Nee |
| Bevestigingswijze: | Bevestiging met schroef |
| Aantal modules (bij modulair systeem): | 1 |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Kroonsteen: | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 71 |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter): | 32 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter): | 71 |
| Uitvoerrichting: | Recht |
| Incl. connectoren: | Nee |
| Geschikt voor aantal connectoren: | 1 |

Specificaties

| | |
|--|-----|
| Bussen afgeschermd: | Nee |
| Afgeschermdde behuizing: | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter): | 40 |
| Met verlichting: | Nee |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>