

Drahtloser Easywave-Universal-Dimmer (eipolig, ein Kanal)

05-360



Der drahtlose Easywave-Universal-Dimmer (eipolig, einkanalig) ist für die Unterputzmontage geeignet und darf nur zum drahtlosen Schalten und Dimmen von Leuchten bis max. 250 W verwendet werden. Sie können auch direkt einen festen als Schließerkontakt ausgeführten Taster an diesen Dimmer anschließen. Mit einem drahtlosen Easywave-Taster oder einem Easywave-Handsender (Ein- oder Zwei-Tasten-Bedienung), der an den Dimmer angeschlossen ist, wird die Beleuchtung immer schrittweise ein- und ausgeschaltet und auf- und abgedimmt. Um die Beleuchtung lokal zu schalten oder zu dimmen, können Sie auch einen festen als Schließerkontakt ausgeführten Taster an den Dimmer anschließen. Der integrierte, elektronische Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz garantiert maximale Sicherheit bei der Verwendung. Achtung: Der Dimmer darf nicht zum Schalten oder Dimmen von Elektromotoren verwendet werden.



Technische Daten

Drahtloser Easywave-Universal-Dimmer (eipolig, ein Kanal).

- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge, noch mit dem drahtlosen intelligenten Hub
- Schutzsystem: wahr, selbstrückstellend
- Schutzsystem gegen Überlast: wahr, selbstrückstellend
- Schutzsystem gegen Kurzschluss: elektronischer Kurzschlusschutz
- Drahtloses Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Schutzart: IP20
- Eingangsspannung: 230 Vac
- Maximaler MCB-Wert: 16 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Minimale Umgebungstemperatur: 20 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C
- Abmessungen (HxBxT): 25 mm x 48 mm x 48 mm

Anschlussplan

