



# Installatieautomaat System pro M compact Solar DC installatieautomaat 5kA, 63A, 2 polig

S802PV-SP63

2CCF019605R0001

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CCF019605R0001                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                                                              |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                        |
| Type                  | S802PV-SP63                                                                                 |
| Omschrijving          | Solar DC installatieautomaat 5kA, 63A, 2 polig                                              |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                             |
| GTIN code             | 7612271471354                                                                               |
| Netto gewicht         | 490 Kilogram                                                                                |
| Land van herkomst     | CH                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 564,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | F8                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 490 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 82,5 x 54 x 95 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                  |

## Specificaties

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | B        |
| Aantal polen (totaal):                                            | 2        |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 2        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 63       |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 800      |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 5        |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):       | 5        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 5        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 5        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3        |
| Frequentie (hertz):                                               | 0 - 0    |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee      |
| Spanningstype:                                                    | DC       |
| Overspanningscategorie:                                           | 3        |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 2        |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 2        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 111      |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Nee      |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20     |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 1500     |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 8        |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 60 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0 - 70   |

## Specificaties

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 0 - 50 |
| Explosieveilig:                                                  | Nee    |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                        | Nee    |
| Verliesvermogen (watt):                                          | 12.8   |

Generated on 21-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

