


50-ISO4-20-RO: Standard Ø20x2 ISO 6mm rood 50m



Commerciële informatie

De meerlagenbuis is voorzien van een ronde isolatie uit geëxpandeerd PE-schuim met een gesloten celstructuur. De PE-schuim zorgt voor een thermische isolatie en is voorzien van een stevige en dampdichte PE-buitenheid in een rode of blauwe kleur. Deze beschermt het schuim tegen beschadigingen, zodat de isolerende werking van het product zelfs bij ruwe bouwwerkzaamheden behouden blijft.

Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, Bureau Veritas, RISE, AFNOR, PZH, STF, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Demi water, Sanitair

Oplossingen



Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

| | | | |
|------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Materiaal binnenlaag | Kunststof | Aantal lagen | 5 |
| Kwaliteitsklasse binnenlaag | PE-Xc | Uitwendige buisdiameter | 20 Millimeter |
| Materiaal tussenlaag | Aluminium | Wanddikte | 2 Millimeter |
| Materiaal buitenlaag | Kunststof | Mediumtemperatuur (continu) | - Graden Celsius 10 7 0 |
| Kwaliteitsklasse buitenlaag | PE-Xc | Max. mediumtemperatuur (kortstondig) | 95 Graden Celsius |
| Glasvezelversterkt | ✘ | Max. werkdruk bij 20°C | 16 bar |
| Diffusiedicht | ✓ | Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 16 bar |
| Nom. diameter | DN 16 | Wandruwheid | 0,00 Millimeter 7 |
| Systeemgebonden | ✓ | Uitzettingscoëfficiënt | 0,02 Millimeter per meter Kelvin 5 |
| Flexibel | ✓ | Min. buigradius | 60 Millimeter |
| Geschikt voor opbouwmontage | ✓ | Min. buigradius zonder gereedschap | 60 Millimeter |
| Kleur buis | Wit | Uitwendige diameter mantelbuis | 0 Millimeter |
| Met mantelbuis | ✘ | Dikte thermische isolatie | 6 Millimeter |
| Met verwarmingskabel | ✘ | Lambda waarde | 0,43 Watt per meter Kelvin |
| Met thermische isolatie | ✓ | Buitendiameter isolatie | 32 Millimeter |
| Vorm isolatie | Rond | Buitenbreedte rechthoekige isolatie | 0 Millimeter |
| Kleur thermische isolatie | Rood | Buitenhoogte rechthoekige isolatie | 0 Millimeter |
| SVGW gecertificeerd | ✘ | Waterinhoud | 0,20 Liter per meter 1 |
| Afgedopt | ✘ | | |
| UV-bestendig | ✘ | | |
| Halogeenvrij | ✓ | | |
| DIN-CERTCO certificaat | ✘ | | |
| Met TUV goedkeuring | ✘ | | |
| DVGW-keur voor gas | ✘ | | |
| DVGW-keur voor water | ✓ | | |
| Voldoet aan NF 545 | ✓ | | |
| KOMO-keur | ✓ | | |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✘ | | |

Gerelateerde producten

| Productcode | GTIN | Omschrijving | Afbeelding |
|-------------|----------------|---|---|
| IM1426PRESS | 05414764035447 | Henco Guillotineschaar 14-26mm |  |
| KS20M | 05414764035447 | Henco Kalispeed, Metaal, Voor KS-K En Accu-Boorm. Ø20 |  |
| KS-K | 05414764035447 | Henco Klikhandvat voor KS (Kalispeed) |  |
| TESTPLUG20 | 05414764035447 | Henco Afdicht/test stopje voor buis Ø20 |  |

| Productcode | GTIN | Omschrijving | Afbeelding |
|-------------|----------------|---|---|
| BI-2016 | 05414764035447 | Henco Binnenbuigveer 20x2 l=50 |  |
| BDR33M | 05414764035447 | Henco Montage-/hersteltape voor iso rood 33m x 50mm |  |