

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XAC - Contactelement XEN-T - Terugvering - 3 NC - Frontmontage

XENT1192

EAN Code: 3389110426915

**Prijs: 51,30 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XAC
product or component type	Isolatieschakelaar
naam component	XENT
electrical circuit type	Stuurkring
toepassing contactblok	Noodstopdrukknop
type contactblok	Enkelvoudig
compatibiliteit product	XACA
type en samenstelling contacten	3 NC
blokmontage	Vooraan gemonteerd
werking contacten	Slow-break

### Complementair

aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> met kabeluiteinde
mechanical durability	1000000 cycles
aanduiding contactcode	A600 AC-15, U <sub>e</sub> = 240 V, I <sub>e</sub> = 3 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, U <sub>e</sub> = 600 V, I <sub>e</sub> = 1,2 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U <sub>e</sub> = 250 V, I <sub>e</sub> = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U <sub>e</sub> = 600 V, I <sub>e</sub> = 0,1 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
I <sub>th</sub> the conventionele omsloten thermische stroom	10 A
U <sub>i</sub> nom isolatiespanning	400 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
U <sub>imp</sub> nom. schokgolfspanning	6 kV conform aan IEC 60947-1
Maximale weerstand over aansluitklemmen	25 MOhm
werkingskracht	14 N
kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging met zekering door patroon zekering type gG
nominaal bedrijfsvermogen in W	40 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
net weight	0,05 kg

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>standards</b>	CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60204-32
<b>ambient air temperature for operation</b>	-25...70 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...70 °C
<b>trilling bestendigheid</b>	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
<b>schokbestendigheid</b>	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
<b>beschermingsklasse tegen elektrische schokken</b>	Klasse II conforming to IEC 61140

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,6 cm
<b>Package 1 Width</b>	4,7 cm
<b>Package 1 Length</b>	10,1 cm
<b>Package 1 Weight</b>	67,0 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S01
<b>Number of Units in Package 2</b>	45
<b>Package 2 Height</b>	15,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	15,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	3,189 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.