



CONTACTDOOS BEHUIZING

## GTV 482



### GTV 482

Contactdoos behuizing

#### DE KLANTGERICHTE

320 x 220 x 179 mm  
Artikelnummer: 01048201

Contactdoosbehuizing - Industriekwaliteit - contactdozen voorbedraad tot op DIN-rail, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

gemonteerd met 1 x CEE 16 amp 5-polig, 1 x CEE 32 amp 5-polig

IP44

IK08



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	220 mm
Hoogte:	179 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



# GTV 482

## Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP44 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m