



CONTACTDOOS BEHUIZING

GTV 482



GTV 482

contactdoos behuizing

CUSTOMIZABLE

320 x 220 x 179 mm

Artikelnummer: 01048201

Contactdoosbehuizing - Industrie kwaliteit IQ - contactdozen voorbedraad tot op DIN-rail, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

gemonteerd met 1 x CEE 16 A 5-polig, 1 x CEE 32 A 5-polig

IP44

IK 08



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	220 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V



CONTACTDOOS BEHUIZING

GTV 482

Koppelbaar: Ja

PVC-vrij: Ja

Zware metalen-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Beschermingsgraad: IP44 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

Omgevingstemp. (24-uurs): 35 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 40 °C

Omgevingstemp. (minimaal): -25 °C

Weerbestendig: Ja