



CoreLine Slim Wandarmatuur

WL200V 32S/830_840 PSED D300

CoreLine Slim Wandarmatuur, All-in, 24 W, D300 mm, 3000 lm, 3200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

D300 mm, Polycarbonaat, Wit RAL 9003, Wand, Driver (VSA), All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3200 lm, 24 W, 132 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Product gegevens


Algemene informatie		Alles-in-één type	
Aantal VSA's	1 unit	All-in, Multi Color Temperature	
Driver/VSA inbegrepen	Ja		
Servicetag	Nee		
Waardeschaal	Beter		
Garantieperiode	5 jaar		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtstroom	3.000 3.200 lm	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 4000 K	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	132 125 lm/W	Aanloopstroom	9 A
Kleurweergave-index (CRI)	≥80	Aanlooptijd inschakelpiek	0,022 ms
Kleur lichtbron	830 warmwit, 840 neutraalwit	Energieverbruik	24 W
Optiektype	Symmetrisch	Arbeidsfactor	0.90
Bundelspreiding armatuur	115°	Aansluiting	2 insteekconnectors, 5-polig
		Kabel	-
		Aantal producten op MCB van 16 A type B	34
		Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
		IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

CoreLine Slim Wandarmatuur

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Driver/voedingsunit/transformator	Driver (VSA)
Lichtregeling	DALI
Constante lichtopbrengst	Nee
DALI-standaard	DALI-2™
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	Wit RAL 9003
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale hoogte	57 mm
Totale diameter	300 mm
Beschermingsklasse	IP 54 [Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [6 J]
Montage	Wand
Nettogewicht (per stuk)	0,930 kg
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Ja
Noodverlichting	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Keurmerken en classificaties	
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C

Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 40 °C
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	-10% / +10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	5 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	5 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L90
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	L80
Duurzaamheidsgegevens	
Sustainability rating	Unclassified
Reparatieklasse	Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	WL200V 32S/830_840 PSED D300
Volledige productnaam	WL200V 32S/830_840 PSED D300
Full EOC	872110333927099
Bestelcode	8721103339270
Materiaalnr. (12NC)	911401854288
Lokale code	8721103339270
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103339270
Numerator - Dozen per buitendoos	8
EAN/UPC - Case	8721103339362

Maatschets



CoreLine Slim Wandarmatuur

