

WBP-2004-RO: Wall box 1x rood 1/2"Fx20mm pers



Commerciële informatie

WALL BOX muurdoos rood met messing pers aansluiting:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 20 mm
- Materiaal body: messing CW617
- Materiaal pers hulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Materiaal binnendraad: CW617
- Maatvoering binnendraad: 1/2
- Materiaal behuizing: kunststof
- Behuizing: rood
- Geleverd met bevestigingsplaat en -materiaal
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameters 20 mm
- Geschikt voor drinkwater
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stoorring ter vermindering van elektrolyse
- Voorzien van 3 inspectievensters

Dimensies basiseenheid

Hoogte	50 mm
Lengte	396 mm
Breedte	165 mm
Netto gewicht	1,500 kg
SCIP nummer	76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9
Insteekdiepte 1 (es1)	25,0 Millimeter

Certificaten

ATG, DVGW Wasser, ETA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI, KIWA

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Messing	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Vorm	Haaks		
Draadmaat	1/2"		
Systeemgebonden	✓		
Nom. diameter aansluiting 1	DN 15		
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)		
Aansluiting	Persmof		
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"		
Contourcode	TH		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
Voldoet aan NF 545	✗		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		