

Productinformatieblad

Specificaties

Linergy HK - AK5 Railsysteem - 160A - L=452mm



AK5JB144

EAN Code: 3389110576795

Prijs: 109,00 EUR

Hoofd

range	Linergy
product name	HK
product or component type	Raalkoker
device application	Distributie
aantal aftakkingen	18
lengte bar	452 mm
breedte kast/cel	800 mm
network type	AC
le toegekende bedrijfstrom	160 A bij 35 °C
Ue toegekende bedrijfsspanning	400 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform aan IEC 60439-1 480 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform aan CSA 480 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform aan UL 600 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform aan CSA 600 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform aan UL 690 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform aan IEC 60439-1
aantal geleiders	4

Complementair

breedte staaf	45 mm
width	81 mm
depth	82 mm
network frequency	50/60 Hz
Ui nom. isolatiespanning	600 V conform aan CSA 600 V conform aan UL 690 V conform aan IEC 60439-1
piekstrom	25 kA
I ² t bij activering	10000000 A ² .s
type bescherming	AM-zekeringen In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A GF-zekeringen In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A NS160H-stroomonderbreker In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A NS160H-stroomonderbreker In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
aansluitingen - aansluitklemmen	Connector 2,5...70 mm ² flexibel met Connector 2,5...70 mm ² stijf
tightening torque	10 N.m
montagepositie	Verticaal montage zijstop AK5BT01 op montageplaten AK5PA gebruiken Horizontaal montage

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

vlamvertraging	V0 conform aan UL 94
net weight	0,9 kg

Omgeving

standards	IEC 60439
product certifications	UL CSA DNV LROS (Lloyds register of shipping)
IP beschermingsgraad	IPxx B conforming to IEC 60529
vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	52,500 cm
Package 1 Weight	1,161 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	47,290 kg

contractuele waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.