




Wartel kabel-/buisinvoer T&B Liquidtight Fittings Kunststof wartel voor kabel 7,9 - 14,2mm Schroefdraadmaat 1/2"

2921NM

7TAD105200R0001

Generated on 27-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TAD105200R0001
Oude artikelnummer	2921NM
ETIM Productklasse	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	T&B Liquidtight Fittings
Type	2921NM
Omschrijving	Kunststof wartel voor kabel 7,9 - 14,2mm Schroefdraadmaat 1/2" Vloeistofdichte trekontlastingswartel, recht, 1/2 inch NPT-schroefdraad, kabeldiameter 0,310 inch (7,9 mm) tot 0,560 inch (14,2 mm), IP65-classificatie, UV-bestendige behuizing van polyamide 6.6, zwart.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	56 kalenderdagen
GTIN code	5414363101734
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 780,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	100 PC
Stapgrootte afname	100 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	152,4 x 127 x 101,6 Millimeter
CBS nummer	39174000

Generated on 27-3-2026

Specificaties

Type schroefdraad:	NPT
Model:	Recht
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad:	1/2"
Schroefdraadlengte (millimeter):	15.875
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	7.9 - 14.2
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Kleur:	Zwart
Met trekontlasting:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-34 - 105

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

