

Productinformatieblad

Specificaties



fuse switch disconnecter, Fupact
ISFT250, 250 A, DIN NH01, 3 poles,
busbars mounting, turnable hook

LV480805

EAN Code: 3606481165671

Prijs: 418,10 EUR

Hoofd

range	Fupact
product name	Fupact ISFT
device short name	ISFT250
product or component type	Schakelaar zekeringsonderbreker
device application	Distributie Uitrustingsbescherming, monitoring en regeling
signaleringsfunctie	Gescheiden zekeringsmonitor
poles description	3P
aantal zekeringshouders	3
type zekering	DIN
formaat smeltveiligheid	NH1
suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-3
zichtbare breuk	Ja
contact position indicator	Ja
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	250 A (40 °C) vermogensverlies per zekering: 23 W
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	250 A bij 40 °C, vermogensverlies per zekering: 23 W
Maximaal vermogensverlies per pool	29 W
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz 440 V DC 800 V AC 50/60 Hz AC-20 800 V DC DC-20
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
le toegekende bedrijfstrom	AC-21B: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B: 250 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B: 250 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B: 250 A at 500 V AC 50/60 Hz AC-21B: 250 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B: 250 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B: 250 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B: 250 A at 500 V AC 50/60 Hz AC-22B: 250 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-21B: 250 A at 220 V DC (3 polen in series) DC-21B: 250 A at 440 V DC (3 polen in series) DC-22B: 250 A at 220 V DC (3 polen in series)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Complementair

[Iq] Onderbrekingsvermogen met zekeringen (kA RMS)	80 kA bij 415 V (AC) 80 kA bij 500 V (AC) 25 kA bij 690 V (AC)
Icw korte duurstroom	8,6 kA voor 1 s
[Icm] Nominaal kortsluitvermogen	14,6 kA bij 690 V
nominale werking	Ononderbroken
control type	Hendel zekeringshouders
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Loden afdichting
montagepositie	Verticaal Horizontaal
mounting mode	Vast
montagesteun	Montageplaat Verzamelrails
montagezone	Naast elkaar
werking contacten	Enkele onderbreking
mechanical durability	1600 cycles
electrical durability	AC-21B: 200 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 200 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 200 cycles 415 V AC 50/60 Hz
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding stroomafwaarts M10 250 A Bevestigingshaak stroomopwaarts 250 A 60 mm
aanspanmoment	6 N.m voor terminal
width	184 mm
height	306 mm
depth	110 mm
net weight	2 kg
standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
product certifications	CE CCC EAC

Omgeving

beschermingsklasse elektrische schokken	Voorzijde klasse II
IP beschermingsgraad	Voorkant: IP3x conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK07 conform aan EN 50102
pollution degree	3 conform aan IEC 60947
ambient air temperature for operation	-20...70 °C
ambient air temperature for storage	-50...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,5 cm
Package 1 Width	23,0 cm

Package 1 Length	35,0 cm
Package 1 Weight	2,78 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	8,466 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	116,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.