



Installatieautomaat System pro M compact  
High Performance Circuit Breaker - S800S -  
Tripping characteristic K - Number of poles 2  
- Rated operational current 2.5 A - Cage  
terminal

S 802S K 2,5  
2CCF019949R0001

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                |
| Bestelnummer          | 2CCF019949R0001                                                                                                                            |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                                                                                                             |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                            |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                                                                       |
| Type                  | S 802S K 2,5                                                                                                                               |
| Omschrijving          | High Performance Circuit Breaker - S800S - Tripping characteristic K - Number of poles 2 - Rated operational current 2.5 A - Cage terminal |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                             |
| Indicatieve levertijd | 13 kalenderdagen                                                                                                                           |
| GTIN code             | 7612271500153                                                                                                                              |
| Netto gewicht         | 0,49 Kilogram                                                                                                                              |
| Land van herkomst     | CH                                                                                                                                         |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 362,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | F8                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,49 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 82,5 x 54 x 95 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                  |

## Specificaties

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | K        |
| Aantal polen (totaal):                                            | 2        |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 2        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 2.5      |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400      |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 50       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 6        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3        |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60  |
| Meeschakelende nul:                                               | Ja       |
| Spanningstype:                                                    | AC/DC    |
| Overspanningscategorie:                                           | 4        |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3        |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 3        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 82.5     |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20     |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 690      |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 8        |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 60 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 1 - 70   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 1 - 50   |
| Explosieveilig:                                                   | Nee      |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                         | Ja       |

Specificaties

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Verliesvermogen (watt): | 5 |
|-------------------------|---|

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**  
Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900  
E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

