



# Wartel kabel-/buisinvoer T&B Liquidtight Fittings Kunststof wartel voor kabel 12,7 -14,2mm Schroefdraadmaat 3/4"

2932NM

7TAD105200R0003

Generated on 27-3-2026

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TAD105200R0003
<b>Oude artikelnummer</b>	2932NM
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
<b>Merknaam</b>	ABB Draad- en kabelmanagement
<b>Serie/programma</b>	T&B Liquidtight Fittings
<b>Type</b>	2932NM
<b>Omschrijving</b>	Kunststof wartel voor kabel 12,7 -14,2mm Schroefdraadmaat 3/4" Vloeistofdichte trekontlastingsconnector, recht, 3/4 inch NPT-schroefdraad, kabelbereik 0,500 inch/12,7 mm tot 0,750 inch/19,0 mm, IP65-classificatie, behuizing van UV-bestendig polyamide 6.6, zwart.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	56 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	5414363101819
<b>Netto gewicht</b>	34,61 Gram
<b>Land van herkomst</b>	BE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 1250,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2026
<b>Conditiegroep</b>	LQ

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	100 PC
<b>Stapgrootte afname</b>	100 PC
<b>Bruto gewicht</b>	34,61 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	152,4 x 114,3 x 76,2 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	39174000

Generated on 27-3-2026

## Specificaties

<b>Type schroefdraad:</b>	NPT
<b>Model:</b>	Recht
<b>Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad:</b>	3/4"
<b>Schroefdraadlengte (millimeter):</b>	15.875
<b>Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):</b>	12.7 - 19
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Materiaalkwaliteit:</b>	Polyamide (PA)
<b>Kleur:</b>	Zwart
<b>Met trekontlasting:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP65
<b>Gebruikstemperatuur (graden celsius):</b>	-34 - 105

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

