

RF-ontvanger voor laagspanningstoestellen, potentiaalvrij (ZLVS), 2 wisselcontacten, opbouw

410-00335



Met deze opbouwontvanger kun je laagspanningstoestellen aansturen via een draadloze Easywave-knop of een bedrade knop. Deze ontvanger heeft twee potentiaalvrije wisselcontacten, enkel geschikt voor het schakelen van toestellen met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS).

Hij kan signalen ontvangen van een Niko Easywave handzender en/of draadloze schakelaar. Voor lokale bediening kun je tot twee externe bedrade knoppen aansluiten.

Je kunt tot 32 transmissiecodes programmeren in de ontvanger. De ontvanger is uitgerust met 1-knopsbediening (PULS, DEAD MAN), 2-knopsbediening (AAN/UIT, OP/NEER), 3-knopsbediening (OP/STOP/NEER) of 4-knopsbediening (OP/STOP/NEER/STOP).



Technische kenmerken

RF-ontvanger voor laagspanningstoestellen,
potentiaalvrij (ZLVS), 2 wisselcontacten, opbouw

- Uitgestraald vermogen: 6,38 mW
- Modulatie: FSK
- Ingang: 2 externe drukknoppen
- Uitgang: 2 relaiscontacten onder spanning (wisselcontact)
- Stroomverbruik (stand-by): 0,18 W
- Stroomverbruik geschakelde relais zonder belasting: 0,6 W
- Maximale contactbelasting:
- Niet compatibel met Niko Home Control (draadloze bridge of draadloze slimme hub)
- Draadloos communicatieprotocol: Easywave
- Beschermingsgraad: IP20
- : 70 mm x 64 mm x 35 mm
- Markering: CE

Aansluitschema

