



Spoel - 110/120V AC 40-400Hz - Accessoires TeSys F contactor LC1-F500

LX1FK110

EAN Code: 3389110082203

Hoofd

range	TeSys
product of component type	Contactorspoel
device short name	LX1FK
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys F LC1F contactor
compatibiliteit product	LC1F500
type stuurkring	AC om 40...400 Hz
spanning stuurkring	110...120 V AC 40...400 Hz
inductie van gesloten circuit	1,25 H
gemiddelde weerstand	9,55 Ohm inkomend om 20 °C 260 Ohm vasthouden om 20 °C
werkingstijd	100...170 ms opening 40...75 ms sluiting
mechanische duurzaamheid	10 Mcycles
maximale operationele snelheid	2400 cyc/h 55 °C

Complementair

spoeltechnologie	Zonder ingebouwde suppressormodule
spanningslimieten controlecircuit	Operationeel: 0.85...1.1Uc 40...400 Hz (op 55 °C) Uitval: 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz (op 55 °C)
inschakelstroom in VA	1100 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (op 20 °C)
hold-in stroomverbruik in VA	18 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (op 20 °C)
warmteverspreiding	18 W om 40...400 Hz

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-5...55 °C
gewicht product	1,15 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,6 cm
verpakking 1 breedte	11,5 cm
verpakking 1 lengte	22,6 cm
verpakking_1_gewicht	1,258 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	30 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	7,989 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No