



CoreLine Slim Wandarmatuur

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220

CoreLine Slim Wandarmatuur, All-in, 13 W, 10 W, 6 W, 4 W, D220 mm, 500 lm, 1850 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

D220 mm, Polycarbonaat, Wit RAL 9003, Wand, Driver (VSA), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 500 lm, 1850 lm, 13 W, 10 W, 6 W, 4 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig

Product gegevens

Algemene informatie		Alles-in-één type	
Aantal VSA's	1 unit	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen	
Driver/VSA inbegrepen	Ja		
Servicetag	Nee		
Waardeschaal	Beter		
Garantieperiode	5 jaar		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtstroom	500 1850 lm	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 4000 K	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	140 130 lm/W	Aanloopstroom	16,2 A
Kleurweergave-index (CRI)	≥80	Aanlooptijd inschakelpiek	0,275 ms
Kleur lichtbron	830 warmwit, 840 neutraalwit	Energieverbruik	13 10 6 4 W
Optiektype	Symmetrisch	Arbeidsfactor	0.90
Bundelspreiding armatuur	115°	Aansluiting	2 insteekconnectors, 3-polig
		Kabel	-
		Aantal producten op MCB van 16 A type B	40
		Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
		IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

CoreLine Slim Wandarmatuur

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	Driver (VSA)
Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	Wit RAL 9003
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale hoogte	57 mm
Totale diameter	220 mm
Beschermingsklasse	IP 54 [Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [6 J]
Montage	Wand
Nettogewicht (per stuk)	0,580 kg
Keurmerken en classificaties	
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 40 °C
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	-10% / +10%

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	5 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	5 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L90
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	L80


Duurzaamheidsgegevens

Sustainability rating	Unclassified
Reparatieklasse	Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220
Volledige productnaam	WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220
Full EOC	872110333920199
Bestelcode	8721103339201
Materiaalnr. (12NC)	911401853588
Lokale code	8721103339201
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103339201
Numerator - Dozen per buitendoos	8
EAN/UPC - Case	8721103339294

Maatschets



CoreLine Slim Wandarmatuur

