



Installatieautomaat System pro M compact  
Installatieautomaat K kar 4A. 3 polig.  
1000Vac

S803HV-K4

2CCF020071R0001

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                      |
| Bestelnummer          | 2CCF020071R0001                                |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                 |
| Merknaam              | ABB Componenten                                |
| Serie/programma       | System pro M compact                           |
| Type                  | S803HV-K4                                      |
| Omschrijving          | Installatieautomaat K kar 4A. 3 polig. 1000Vac |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                 |
| Indicatieve levertijd | 20 kalenderdagen                               |
| GTIN code             | 7612271501372                                  |
| Netto gewicht         | 0,72 Kilogram                                  |
| Land van herkomst     | CH                                             |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 2036,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | F8                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 0,72 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 82,5 x 81 x 142 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                   |

## Specificaties

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | K        |
| Aantal polen (totaal):                                            | 3        |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 3        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 4        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 1000     |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3        |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60  |
| Meeschakelende nul:                                               | Ja       |
| Spanningstype:                                                    | AC       |
| Overspanningscategorie:                                           | 3        |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 2        |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 4.5      |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 82.5     |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20     |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 1000     |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 8        |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 60 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 1 - 70   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 1 - 50   |
| Explosieveilig:                                                   | Nee      |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                         | Ja       |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 6        |

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

