



Wartel kabel-/buisinvoer T&B Liquidtight Fittings Kunststof wartel voor kabel 12,7 -19,0mm Schroefdraadmaat 1"

2941NM

7TAD105210R0003

Generated on 27-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TAD105210R0003
Oude artikelnummer	2941NM
ETIM Productklasse	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	T&B Liquidtight Fittings
Type	2941NM
Omschrijving	Kunststof wartel voor kabel 12,7 -19,0mm Schroefdraadmaat 1" Rechte vloeistofdichte kabelwartel met trekontlasting, 1 inch NPT-schroefdraad, kabeldiameterbereik 0,500 inch (12,7 mm) tot 0,750 inch (19,0 mm), IP65-classificatie, behuizing van UV-bestendig polyamide 6.6, zwart.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	56 kalenderdagen
GTIN code	5414363101857
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 1723,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	127 x 114,3 x 76,2 Millimeter
CBS nummer	39174000

Generated on 27-3-2026

Specificaties

Type schroefdraad:	NPT
Model:	Recht
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad:	1"
Schroefdraadlengte (millimeter):	19.84
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	12.7 - 19
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Kleur:	Zwart
Met trekontlasting:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-34 - 105

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

