

NexusValve Relax est une vanne d'arrêt pour circuits de refroidissement et de chaleur. En tant que arrêt, compatible avec vanne de régulation d'alimentation NexusValve, partenaire pour Passim (DPCV) avec robinet de vidange. Aucun sens de débit prescrit, arrêt possible dans les deux sens. Matériel : Corps en laiton résistant à la dégalvanisation CW602N, tige en laiton résistant à la dégalvanisation CW602N.

Caractéristiques techniques

- Température de service : -20 °C à 120 °C.
- Niveau de pression : PN 25.
- Raccordement : Filetage interne.
- Diamètre nominal : DN 15 - DN 50.



Description	Relax Rp DN 32
Code	MN80597.723
EAN	04016715065797
Modèle	<u>NexusValve Relax</u>
Diamètre nominal [DN]	32
Raccord	G 1 1/4" F
Kvs [m ³ /h]	15,50

Classification données générales

Groupe Etim	Flow control valves
Classe Etim	Régulateur de débit
Nom du produit	
Marque	FLAMCO
type produit	Shut-Off Valves
Code	MN80597.723
EAN	04016715065797

Classification caractéristiques

Matériaux du boîtier	Laiton
Matière du boîtier	Laiton
Qualité de matière	CuZn36Pb2As (CW602N)
Traitement de la surface	Non-traité
Nom. diamètre intérieur	DN32
Diamètre extérieur tube	32 Millimetre
Raccordement 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Connexion avec embrayage 1	Non
Raccordement 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Connexion avec embrayage 2	Non
Article de la scène sous pression	PN 25
Bride de la plage de pression	PN 25
Convient pour eau du robinet	Non
Adapté pour l'eau chaude	Non
Convient pour eau chauffage central	Oui
Différence de pression maximum à 20 grC	25 Bar
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	120 Degrees celsius
Pression de service max.	25 Bar
Pression de service maximum	25 Bar
Température maximum moyenne (en continu)	-20 Degrees celsius
Medium temperature (continuous)	-20 - 120 °C
Longueur de course	109 Millimetre
Préréglable scellable / verrouillable	Non
Commande manuelle	Oui
Motorisé	Non
Ballast	Statique
Thermostatique	Non
Contrôle de l'équilibre hydraulique	Statique
Type d'actionneur	Autre
avec le drain	Non
Avec thermomètre	Non
Avec le pointeur de position	Oui
Avec la mesure de mamelons	Non
Avec nipples de mesure étendue	Non
Avec une connexion de mesure	Non
Principe de mesure	Différence de pression
Venturi tube	Non
Avec raccordement à ligne impulsionnelle	Non
Valeur Kv	0 - 15.5
Valeur Kvs	15.5
Hauteur du Poignée / volant	100 Millimetre
Durée de connexion 1	0 Millimetre

Longueur du manche / diamètre volant	109 Millimetre
Longueur de travail du terminal 1	0 Millimetre
Longueur du terminal 2	0 Millimetre
Broche d'angle	90 Degrees
Longueur de travail du terminal 2	0 Millimetre
Label de contrôle KIWA	Non
Contrôle de la hauteur	100 Millimetre
Contrôle de hauteur	275 Millimetre
Diamètre du volant	122 Millimetre
Angle de la broche avec une isolation	90 Degrees Oui
Buse à effet venturi	Autre

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Declaration of Conformity](#)
[Certificate Valves RUS](#)
[NexusValve Relax DWG](#)
[NexusValve Relax STEP](#)
[NexusValve Relax RFA](#)
[Leaflet](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr