



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 50kA, 8A, UC-K kar, 2 polig

S 802S UC-K 8

2CCF030055R0001

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CCF030055R0001
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000042 - Installatieautomaat
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	System pro M compact
<b>Type</b>	S 802S UC-K 8
<b>Omschrijving</b>	Installatieautomaat 50kA, 8A, UC-K kar, 2 polig
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	13 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	7612271500740
<b>Netto gewicht</b>	0,49 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	CH

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 446,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	F8

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,69 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	82,5 x 54 x 95 Millimeter
CBS nummer	85362010

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Overig
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	8
Nom. (meet)spanning (volt):	500
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilinggraad:	2
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	82.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning $U_i$ (volt):	1000
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kilovolt):	8
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 70
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1 - 50
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Ja
Verliesvermogen (watt):	3.4

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

