Wartel kabel-/buisinvoer T&B Liquidtight Fittings 90° kunststof kabelwartel voor kabeldiam 3,2 - 9,5mm , NPT 3/4", PA 6.6 IP65, Zwart

4970NM

7TAD105220R0017

Generated on 27-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TAD105220R0017
Oude artikelnummer	4970NM
ETIM Productklasse	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	T&B Liquidtight Fittings
Type	4970NM
Omschrijving	90° kunststof kabelwartel voor kabeldiam 3,2 - 9,5mm , NPT 3/4", PA 6.6 IP65, Zwart Vloeistofdichte kabelwartel met 90° bocht, 3/4 inch NPT-draad, kabelbereik 0,125 inch (3,2 mm) tot 0,375 inch (9,5 mm), beschermingsgraad IP65, UV-bestendige behuizing van polyamide 6.6, zwart.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	189 kalenderdagen
GTIN code	5414363102120
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 1913,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	152,4 x 114,3 x 76,2 Millimeter
CBS nummer	39174000

Specificaties

Type schroefdraad:	NPT
Model:	Knie 90 graden
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad:	3/4"
Schroefdraadlengte (millimeter):	15.875
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	3.2 - 9.5
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Kleur:	Zwart
Met trekontlasting:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-34 - 105

Generated on 27-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage