

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys GS - Zekeringlastscheider - 3P(3M) - 630A - DIN 3

GS2S3

EAN Code: 3389119410755

**Prijs: 1.242,00 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys GS
device short name	GS2S
product or component type	Lastscheiding zekering
poles description	3P
beschrijving beveiligde polen	3t
type en samenstelling contacten	3 NO
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	630 A (at 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	400 A bij 440 V 2 polen in serie per fase met afdekplaat aansluitblok DC-23A 630 A bij 440 V 2 polen in serie per fase met afdekplaat aansluitblok DC-23B 315 A bij 690 V AC-23A 400 A bij 690 V AC-23B 500 A bij 500 V AC-23A 500 A bij 500 V AC-23B 630 A bij 400 V AC-23A 630 A bij 400 V AC-23B
type zekering	DIN
formaat smeltveiligheid	3
network type	AC DC
network frequency	50/60 Hz

### Complementair

type bedieningsshendel	Extern rechterzijde Extern frontaal Direct frontaal
mounting support	Plaat
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfsparing	12 kV
nominaal bedrijfsvermogen in W	295 kW bij 690 V 355 kW bij 400 V 355 kW bij 500 V 400 kW bij 690 V
uitschakelvermogen	60 W
maakvermogen	6300 A bij 400 V AC-23B
uitschakelvermogen	5040 A bij 400 V (AC-23B)
kortsluitweerstand	70 kA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>mechanical durability</b>	8000 cycles
<b>elektrische duurzaamheid</b>	1000 cycles AC-23A 1000 cycles AC-23B 200 cycles DC-23A 200 cycles DC-23B
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Vermogenskring: staven63 mm <sup>2</sup> Vermogenskring: schoenen-ringklemmen 2 kabel(s) 150 mm <sup>2</sup> Vermogenskring: schoenen-ringklemmen 2 kabel(s) 300 mm <sup>2</sup>
<b>lcm onderbrekingsvermogen</b>	100 kA bij 400 V met beveiliging met gG-zekeringen
<b>aanspanmoment</b>	Vermogenskring: 44 N.m

## Omgeving

<b>standards</b>	IEC 60947-3
<b>product certifications</b>	CE
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20 conform aan IEC 60529 (met afsluitdeksel)
<b>ambient air temperature for operation</b>	-20...70 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...80 °C
<b>vuurbestendigheid</b>	850 °C zekeringkap conform aan IEC 60695-2-1 960 °C behuizing conform aan IEC 60695-2-1
<b>height</b>	300 mm
<b>width</b>	364 mm
<b>depth</b>	250 mm
<b>net weight</b>	16 kg

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	40,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	52,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	44,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	16,962 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	P06
<b>Number of Units in Package 2</b>	2
<b>Package 2 Height</b>	75,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	60,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	80,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	42,424 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

