

3PK-160416-X: Doorstroom muurplaat binnendraaddubbel kort model 16x1/2"x16 inox



Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittingen worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride). De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

Dimensies basiseenheid

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Hoogte | 44 mm |
| Lengte | 84 mm |
| Breedte | 84 mm |
| Netto gewicht | 0,109 kg |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 25,0 Millimeter |
| Insteekdiepte 2 (es2) | 14,0 Millimeter |
| Insteekdiepte 3 (es3) | 25,0 Millimeter |

Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Demi water, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Laboratorium, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal behuizing | Polyvinylidenefluoride (PVDF) | Uitwendige buisdiameter aansluiting | 16 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld | Lengte aansluiting 1 | 60 Millimeter |
| Vorm | Haaks | Werkende lengte aansluiting 1 | 33 Millimeter |
| Systeemgebonden | ✓ | Lengte aansluiting 2 | 42 Millimeter |
| Nom. diameter aansluiting 2 | 1/2" (15) | Werkende lengte aansluiting 2 | 28 Millimeter |
| Aansluiting | Persmof | Lengte vanaf muurplaat | 40 Millimeter |
| Draadmaat kraanaansluiting | 1/2" | Lengte aansluiting 3 | 60 Millimeter |
| Contourcode | TH | Werkende lengte aansluiting 3 | 33 Millimeter |
| DVGW-keur voor gas | ✗ | Wanddikte aansluiting 3 | 0,7 Millimeter |
| DVGW-keur voor water | ✓ | Mediumtemperatuur (continu) | -10 70 Graden Celsius |
| KIWA-keur | ✓ | Max. werkdruk bij 20°C | 16 bar |
| Gastec QA | ✗ | Zeta-waarde | 4,157 |
| KOMO-keur | ✓ | | |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✗ | | |