



SpaceLogic MP130S PIBCV Modulating Actuator, Non-Spring Return, 24V AC/DC, 150N, IP54

MP130S24M

EAN Code: 3606487519409

Prijs: 147,15 EUR

Hoofd

Productgamma actuator	SpaceLogic
product of component type	Aandrijver
Type bediening	Elektrisch
Productserie aandrijver	MP130
Bedieningsmodel	MP130
bestemming product	drukonafhankelijke regelkleppen
maximaal energieverbruik in VA	3,4 VA
Energiemeting	Niet-veerterugverend
Type controlesignaal	Proportioneel/modulerend
Terugverende tijd	24 s
doelland	Azië en de Stille Oceaan. Europa Australië.

Complementair

aandrijver	Lineair
control type	Automatische reset
nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
analoog ingangsbereik	0...10 V DC 2...10 V DC
stroomverbruik in W	1,4 W
Structuurtype	7,5 mm
Lijnlengte	True
elektrische isolatieklasse	Klasselll
Bedrijfsnelheid in Hz	150 N
Kracht N	34 lbf
Indicator contactpositie	Slag indicator op beugel
Loodlengte	1,5 m
Geïnteresseerden en aansluitingen	Integrale kabel

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP54
----------------------	------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for operation	-10...55 °C
relatieve vochtigheid	0...95 % 0...95 % RH niet-condenserend
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,7 cm
verpakking 1 breedte	12,5 cm
verpakking 1 lengte	8,9 cm
verpakking_1_gewicht	318 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	40 cm
verpakking 2 breedte	27 cm
verpakking 2 lengte	27,6 cm
verpakking 2 gewicht	6,534 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	24 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	18 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	25
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

