



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	3.070 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	86 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	36,6 W


Lampstroom (nom.)	0,560 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8
Nettogewicht (per stuk)	120,000 g
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	37 kWh
EPREL-registratienummer	423417
CE-markering	Ja

MASTER TL-D Super 80

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25
Volledige productnaam	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25
Full EOC	871150055874940
Bestelcode	8711500558749
Materiaaln�. (12NC)	927923083014
Lokale code	TLD36WIM830


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500558749
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500558756

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

Levensduur



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

MASTER TL-D Super 80

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830
SLV/25

