



# Lasteisdeider Enclosed Switches HF-veiligheidschakelaar OT serie OTE 63T3M

OTE 63T3M

1SCA149375R1001

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SCA149375R1001
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000216 - Lasteisdeider
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Enclosed Switches
<b>Type</b>	OTE 63T3M
<b>Omschrijving</b>	HF-veiligheidschakelaar OT serie OTE 63T3M
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	18 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	6417019791340
<b>Netto gewicht</b>	1 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	FI

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 295,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	90 x 145 x 200 Millimeter
CBS nummer	85363030

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	750
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continuustroom Iu (ampère):	115
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (ampère):	63
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	30
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	30
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):	16.5
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Nee

## Specificaties

Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	63

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

