

# Spritzwassergeschützte M20-Kabelverschraubung, weiß

**701-84001**



Diese Kabelverschraubung wird für die feuchtigkeits- und staubgeschützte Einführung von Kabeln in spritzwassergeschützte Aufputzdosen verwendet. Sie besteht aus Polyamid und ist für Kabel mit einem Außendurchmesser von 6 bis 13 mm geeignet.

Farbausführung: weiß



## Technische Daten

Spritzwassergeschützte M20-Kabelverschraubung, weiß

Robuste Kunststoff-Kabelverschraubung M20 x 1,5 aus weißem (RAL 9010) Polyamid in Blindmutterkonstruktion zur feuchtigkeits- und staubgeschützten Einführung von Kabeln in spritzwassergeschützte Aufputzdosen (IP55). Der Außendurchmesser des Kabels beträgt mindestens 6 mm und höchstens 13 mm. CE-Kennzeichnung.

- Schutzart: siehe Schutzart der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Abmessungen (HxBxT): 38 mm x 26 mm x 26 mm
- Kennzeichnung: CE