

Reflex Longtherm RHG-04-30, geschroefde warmtewisselaar, 110 °C, 16 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Type | RHG-04-30 |
| Kleur | blauw |
| Aantal platen | 30 |
| Plaatdikte | 0,500000 mm |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2) | 1,40 l |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4) | 1,50 l |
| Plaatmateriaal | AISI 316L |
| Framemateriaal | P355GH |
| Afdichtingsmateriaal | NBR butyl |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 110 °C |
| max. toel. bedrijfsoverdruk | 16 bar |
| Max. Spreizung primär/sekundär | 100 K |
| Aansluiting | AG 1 1/4" |
| Aansluitmateriaal | AISI 316L |
| Aansluitingsvariant | Draadaansluiting met schroefdraad |
| Max. hoogte | 473 mm |
| Hoogte s1-s2/s3-s4 | 381 mm |
| Breedte | 190 mm |
| Breedte primair-secundair | 70 mm |
| Diepte | 355 mm |
| Gewicht | 38,50 kg |

Beschrijving

Reflex Longtherm
Geschroefde warmtewisselaar met RVS platen, AISI 316.

De platen met NBR Butyl pakkingen worden aan de bovenste draagstang opgehangen en vervolgens met de spanschroeven in het koolstofstalen frame bevestigd.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

