

# Productinformatieblad

Specificaties



## C 40-350 - Cartridge voor overspanningsbegrenzer iPRD

A9L40102

EAN Code: 3606480506604

**Prijs: 77,00 EUR**

### Hoofd

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| productreeks                | Acti 9                            |
| product of component type   | Patroon                           |
| device short name           | C40-350                           |
| bereik compatibiliteit      | Acti9 iPRD40r<br>Acti9 iPRD40     |
| type overspanningsbegrenzer | Elektrisch verdeelnetwerk         |
| standards                   | NL 61643-11<br>IEC 61643-11: 2011 |
| quality labels              | CE                                |

### Complementair

|   |  |
|---|--|
| klasse overspanningsbegrenzer             | Type 2   |
| technologie overspanningsbegrenzer        | MOV  |
| bestemming product                        | Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40r 1P<br>Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40r 1P + N<br>Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40r 2P<br>Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40r 3P<br>Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40r 3P + N<br>Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40r 4P<br>Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40 1P<br>Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40 1P + N<br>Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40 2P<br>Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40 3P<br>Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40 3P + N<br>Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40 4P |
| aardingssysteem                           | TN<br>TT   |
| Ue toegekende bedrijfspanning             | 230 V AC 50 Hz   |
| nominale ontladingsstroom                 | 15 kA  |
| maximale ontladingsstroom                 | 40 kA  |
| Uc max cont werk spann                    | 350 V  |
| Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau | <1,4 kV type 2   |
| lokale signalering                        | Vlag (wit/rood)  |
| mounting mode                             | Plug-in  |
| mounting support                          | In de SPD module   |
| aantal modules van 9 mm                   | 2  |
| hoogte                                    | 57 mm  |
| breedte                                   | 18 mm  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| diepte          | 56 mm                         |
| gewicht product | 0,051 kg                      |
| kleur           | Wit (RAL 9003)                |
| materiaal       | PBT (polybutyleentereftalaat) |
| responsijd      | < 25 ns                       |

## Omgeving

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| IP beschermingsgraad                | Voorkant: IP20 |
| relative humidity                   | 5...90 %       |
| operating altitude                  | 0...2000 m     |
| omgevingstemperatuur voor werking   | -25...60 °C    |
| ambient air temperature for storage | -40...85 °C    |

## Verpakkingseenheid

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE     |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1       |
| verpakking 1 hoogte             | 2,2 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 7,4 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 9,4 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 72 g    |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1     |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 12      |
| verpakking 2 hoogte             | 8 cm    |
| verpakking 2 breedte            | 10 cm   |
| verpakking 2 lengte             | 28 cm   |
| verpakking 2 gewicht            | 927 g   |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S03     |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 108     |
| verpakking_3_hoogte             | 30 cm   |
| verpakking 3 breedte            | 30 cm   |
| verpakking 3 lengte             | 40 cm   |
| verpakking 3 gewicht            | 8,87 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.