

## 3PK-160416-X: Doorstroom muurplaat binnendraaddubbel kort model 16x1/2"x16 inox



### Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittingen worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride). De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

### Dimensies basiseenheid

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Hoogte                | 44 mm           |
| Lengte                | 84 mm           |
| Breedte               | 84 mm           |
| Netto gewicht         | 0,109 kg        |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 25,0 Millimeter |
| Insteekdiepte 2 (es2) | 14,0 Millimeter |
| Insteekdiepte 3 (es3) | 25,0 Millimeter |

### Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI

### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Demi water, Sanitair

### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Laboratorium, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                    |                               |                                     |                       |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal behuizing                | Polyvinylidenefluoride (PVDF) | Uitwendige buisdiameter aansluiting | 16 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming             | Onbehandeld                   | Lengte aansluiting 1                | 60 Millimeter         |
| Vorm                               | Haaks                         | Werkende lengte aansluiting 1       | 33 Millimeter         |
| Systeemgebonden                    | ✓                             | Lengte aansluiting 2                | 42 Millimeter         |
| Nom. diameter aansluiting 2        | 1/2" (15)                     | Werkende lengte aansluiting 2       | 28 Millimeter         |
| Aansluiting                        | Persmof                       | Lengte vanaf muurplaat              | 40 Millimeter         |
| Draadmaat kraanaansluiting         | 1/2"                          | Lengte aansluiting 3                | 60 Millimeter         |
| Contourcode                        | TH                            | Werkende lengte aansluiting 3       | 33 Millimeter         |
| DVGW-keur voor gas                 | ✗                             | Wanddikte aansluiting 3             | 0,7 Millimeter        |
| DVGW-keur voor water               | ✓                             | Mediumtemperatuur (continu)         | -10 70 Graden Celsius |
| KIWA-keur                          | ✓                             | Max. werkdruk bij 20°C              | 16 bar                |
| Gastec QA                          | ✗                             | Zeta-waarde                         | 4,157                 |
| KOMO-keur                          | ✓                             |                                     |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✗                             |                                     |                       |