

## Adapters

**Adapter RM, type Reichle & DeMassari zwart**

- Adapter voor de bevestiging in de Universele Datadoos, Patchkast of het AK2-D deksel van een RJ45-connector van Reichle & DeMassari (zie keuzetabel op de website).

|                                                   |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                                | <b>AT1980.01</b>                                          |
| EAN:                                              | 8712259604107                                             |
| Verpakkingshoeveelheid                            | 4 x 25 st.                                                |
| Met labelvenster                                  | Nee                                                       |
| Montagewijze                                      | Moduledrager, modulesteun                                 |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)                        | 9005                                                      |
| Materiaal                                         | Kunststof                                                 |
| Halogeenvrij                                      | Ja                                                        |
| Soort bevestiging                                 | Inschuiven                                                |
| Kleur                                             | Zwart                                                     |
| Kwaliteitsklasse                                  | Thermoplast                                               |
| Oppervlaktebescherming                            | Geen (onbehandeld)                                        |
| Uitvoering oppervlakte                            | Mat                                                       |
| Transparant                                       | Nee                                                       |
| Breedte toestel(apparaat)                         | 27 mm                                                     |
| Hoogte apparaat                                   | 28.4 mm                                                   |
| Diepte apparaat                                   | 10 mm                                                     |
| Samenstelling                                     | Modulair apparaat voor programmatie installatieschakelaar |
| Gebruik                                           | Modular-Jack                                              |
| Draagring                                         | Ja                                                        |
| Met stofbescherming                               | Nee                                                       |
| Met klapdeksel                                    | Nee                                                       |
| Uitvoerrichting                                   | Recht                                                     |
| Opdrukveld                                        | Zonder label                                              |
| Met opdruk                                        | Nee                                                       |
| Antibacteriële behandeling                        | Nee                                                       |
| Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem) | 1                                                         |
| Inclusief aansluitingen/koppelingen               | Ja                                                        |
| Geschikt voor aantal connectoren                  | 1                                                         |
| Geïsoleerde aansluitingen                         | Ja                                                        |
| Trekontlasting                                    | Nee                                                       |
| Bussen afgeschermd                                | Nee                                                       |
| Afgeschermdde behuizing                           | Nee                                                       |
| Kroonsteen                                        | Nee                                                       |
| Met verlichting                                   | Nee                                                       |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)              | IP20                                                      |
| Min. diepte van de toesteldoos                    |                                                           |
| Verzending                                        | 100                                                       |

De Consolidation Box van Attema maakt het mogelijk om ICT-bekabeling flexibel aan te leggen, doordat de installatie in 2 stappen wordt verdeeld. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats in de ruwbouw, tegelijk met het leggen van de overige bekabeling in het gebouw. Daardoor hoeft u maar een klein deel van de ICT-bekabeling in de eindfase te installeren. De Consolidation Box voldoet aan de data-installatienormen EIA/TIA 568A/B, ISO 11801 en NEN-EN 50173.