

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROGRIP F 7" 2K	1000002702	4004625476864

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROGRIP F 7" 2K
Artikelnummer	1000002702
EAN/GTIN	4004625476864
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Wasserpumpenzangen
Nettogewicht	0,225 kg
Bruttogewicht	0,240 kg
Länge	28,500 cm
Breite	8,000 cm
Höhe	1,000 cm
Versandgewicht	0,240 kg
Verpackungsvolumen	188,000 cm ³
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82032000
Artikelbesonderheit	Neuproduct
Produkthierarchie	ROGRIP F
Materialgruppe	Rabattgruppe 5
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	6
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	6
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar

Stammdaten

CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 – 1.1/4 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 32 mm
Material	Chrom-Vanadiumstahl
Material Handgriff	2K Handgriffe
Anzahl Einstellpositionen	Feinverstellung mittels Knopf
eClass Code	21043826
Klassencode ECLASS	ADQ247
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	<p>Wasserpumpenzange</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbstklemmend: 3-Punkt-Auflage am Rohr (wichtig beim Halten von glatten Rohren) • Breite Handgriffe: Für größeren Komfort und bessere Kraftübertragung • Sicherheits-Blockiersystem: Verhindert unbeabsichtigtes Öffnen • 18 Einstellpositionen: Für variables Arbeiten • Rutschhemmende Kunststoffgriffe: Hohe Griff Sicherheit auch beim Arbeiten mit Wasser und Öl • ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: Reduziert die Einklemmungsgefahr der Finger
Anwendungsvorteile	<p>Halten und Greifen von verschiedensten Rohrarten.</p>
Produktbeschreibung	<p>Schnellverstellbare Wasserpumpenzange zum Halten und Drehen von Rohren verschiedenster Materialien</p>
Marketingtext	<p>Die Wasserpumpenzange ROGRIP F 7 Zoll 2 K ist aus Chrom-Vanadiumstahl gefertigt und verfügt über Tauchhandgriffe. Sie bietet einen Arbeitsbereich von 0-32 mm (0-1.1/4 Zoll) und verfügt über eine Feinverstellung mittels Knopf mit 18 Einstellpositionen. Die ROGRIP F ist besonders ergonomisch sorgt für eine höhere Greifkapazität als Standard-Wasserpumpenzangen, dank des Curve-Shape-Designs. Festes Zupacken auf jeder Oberfläche auch bei hoher Beanspruchung, wird durch die doppelt gehärteten Backen gewährleistet. Die Zange ist langlebig und abrutschsicher dank der</p>

Marketing

selbstklemmenden Verzahnung und des 3-Punkt-Griffs am Rohr sowie des Soft-Touch-Handgriffs.

Lieferumfang

Wasserpumpenzange ROGRIP F, 7", 2K

ETIM 8.0

Oberflächenschutz	sonstige
Isoliert	No
Länge	190 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Yes
VDE-geprüft	No
Gewicht	215 g
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	Yes
Gelenk	Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen	13
Länge der Backen	22 mm
Kopfbreite	6,4 mm
Kopfhöhe	32 mm
Max. Backenöffnung	42 mm
Griffüberzug	ohne
ETIM 8 Code	EC000164
ETIM 8 Klassenname	Wasserpumpenzange

ETIM 9.0

Länge	190 mm
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	No
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	Yes
Isoliert	No
Gewicht	215 g
Oberflächenbehandlung	sonstige
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Yes
VDE-geprüft	No

ETIM 9.0

Gelenk	Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen	13
Länge der Backen	22 mm
Kopfbreite	6,4 mm
Kopfhöhe	32 mm
Max. Backenöffnung	42 mm
Griffüberzug	ohne
ETIM 9 Code	EC000164
ETIM 9 Klassenname	Wasserpumpenzange

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Wasserpumpenzange
ETIM 10 Code	EC000164
Länge	190 mm
Gewicht	215 g
Isoliert	No
Oberflächenschutz	sonstige
Oberflächenbehandlung	sonstige
Kopfbreite	6,4 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Kopfhöhe	32 mm
Griffüberzug	ohne
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Yes
Ausführung funkenarm	No
Länge der Backen	22 mm
Anzahl der Raststellungen	13
Antimagnetisch	Yes
Gelenk	Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung	42 mm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 31878
7386_rogrip_f7zoll_2k_1000002702_p01.tif

Medien

Produktbild



MamfileID: 31925

7446_rogrip_f_7zoll_2k_1000002702_p02.tif