PHILIPS

MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

928084705133



Prachtig sprankelend licht, betrouwbare levensduur



Een assortiment compacte tweekneeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Algemene informatie

Lampvoet	RX7s
Gebruiksstand	P45 [Parallel ±45° of horizontaal (HOR)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	5.450 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	92
Booglengte O (nom.)	7 mm

Wijziging van gegevens voorbehouden

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	71,5 W
Spanning (nom.)	90 V

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T22
Nettogewicht (per stuk)	21,000 g


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4,8 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	72 kWh
EPREL-registratienummer	473339
CE-markering	Ja

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Volledige productnaam	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Full EOC	871150020002015
Bestelcode	8711500200020
Materiaalnr. (12NC)	928084705133
Lokale code	CDMTD70W942
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500200020
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500200037

Maatschets




Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Levensduur



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.