



Acti9 NG125 - MXV - Uitschakelspoel - 110V DC / 110-240VAC - Vigi NG125 Accessoires

19060

EAN Code: 3303430190608

Prijs: 48,45 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Uitschakelspoel
device short name	MXV
spanning stuurkring	110...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
aantal modules van 9 mm	3

Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 Vigi NG125 Acti9 NG125LMA Acti9 NG125NA Acti9 NG125
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan EN/IEC 60947-2
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Vast
mounting support	Op vermogenschakelaar
height	106 mm
width	25 mm
depth	80 mm
net weight	0,038 kg
electrical durability	10000 cycles conform aan EN/IEC 60947-2
aansluitingen - aansluitklemmen	Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - stijf Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel met kopring Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm ² - flexibel Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm ² - stijf Plaat klem - 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopring
wire stripping length	10 mm
tightening torque	1 N.m
compatibility code	MXV

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2
-----------	----------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP beschermingsgraad	IP20 B conforming to EN/IEC 60947-2 IP4 conforming to EN/IEC 60947-2
pollution degree	3 conform aan EN/IEC 60947-2
overvoltage category	II
tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-2
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	10,6 cm
Package 1 Weight	38 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	11,5 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	23,7 cm
Package 2 Weight	407 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	81
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,15 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

