

Walraven WDI1L Inslaganker met kraag

(L0310)

standaard inslaganker met kraag







Voordelen & kenmerken

- eenvoudige en snelle installatie procedure
- kraag met lip voor een vlakke ankerplaatsing op elke gatdiepte
- gemiddeld belastingvermogen
- eTA ETAG001 Deel 6 goedkeuring voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen
- brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand (M8-M16)
- voldoet aan VdS CEA 4001:2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in beton (M8-M12)
- raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport
- type ondergrond: gescheurd beton, ongescheurd beton
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Diameter boorgat	Min. diepte boorgat	Standaard inbeddiepte	Min. dikte ondergrond
Referentie letter	*TS*	*TT*	*H*	*W*	*L*	*d0*	*h0 min*	*hnom*	*hmin*
Eenheid			*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
6103106	M6	Metrisch	8	8	25	8	30	≥ 25	80
6103110	M10	Metrisch	12	12	40	12	42	≥ 40	80
6103112	M12	Metrisch	15	15	50	15	53	≥ 50	100
6103116	M16	Metrisch	20	20	65	20	70	≥ 65	130