

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROGRIP F 10" 2K	1000002705	4004625476888

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROGRIP F 10" 2K
Artikelnummer	1000002705
EAN/GTIN	4004625476888
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Wasserpumpenzangen
Nettogewicht	0,425 kg
Bruttogewicht	0,450 kg
Länge	33,000 cm
Breite	11,500 cm
Höhe	1,500 cm
Versandgewicht	0,450 kg
Verpackung Länge	33,000 cm
Verpackung Breite	11,500 cm
Verpackung Höhe	1,500 cm
Verpackungsvolumen	569,250
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82032000
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Produkthierarchie	ROGRIP F
Materialgruppe	Rabattgruppe 5
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	6
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	6

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 - 2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 51 mm
Material	Chrom-Vanadiumstahl
Material Handgriff	2K Handgriffe
Anzahl Einstellpositionen	Feinverstellung mittels Knopf
eClass Code	21043826
Klassencode ECLASS	ADQ247
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Wasserpumpenzange <ul style="list-style-type: none"> • Selbstklemmend: 3-Punkt-Auflage am Rohr (wichtig beim Halten von glatten Rohren) • Breite Handgriffe: Für größeren Komfort und bessere Kraftübertragung • Sicherheits-Blockiersystem: Verhindert unbeabsichtigtes Öffnen • 18 Einstellpositionen: Für variables Arbeiten • Rutschhemmende Kunststoffgriffe: Hohe Griff Sicherheit auch beim Arbeiten mit Wasser und Öl • ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: Reduziert die Einklemmungsgefahr der Finger
Anwendungsvorteile	Halten und Greifen von verschiedenen Rohrarten. Schnellverstellbare Wasserpumpenzange zum Halten und Drehen von Rohren verschiedenster Materialien
Marketingtext	Die Wasserpumpenzange ROGRIP F 10 Zoll 2 K ist aus Chrom-Vanadiumstahl gefertigt und verfügt über Tauchhandgriffe. Sie bietet einen Arbeitsbereich von 0-51mm (0-2 Zoll) und verfügt über

Marketing

eine Feinverstellung mittels Knopf mit 18 Einstellpositionen. Die ROGRIP F ist besonders ergonomisch sorgt für eine höhere Greifkapazität als Standard-Wasserpumpenzangen, dank des Curve-Shape-Designs. Festes Zupacken auf jeder Oberfläche auch bei hoher Beanspruchung, wird durch die doppelt gehärteten Backen gewährleistet. Die Zange ist langlebig und abrutschsicher dank der selbstklemmenden Verzahnung und des 3-Punkt-Griffs am Rohr sowie des Soft-Touch-Handgriffs.

Lieferumfang

Wasserpumpenzange ROGRIP F, 10", 2K

ETIM 8.0

Oberflächenschutz	sonstige
Isoliert	No
Länge	250 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Yes
VDE-geprüft	No
Gewicht	405 g
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	Yes
Gelenk	Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen	19
Länge der Backen	30 mm
Kopfbreite	7 mm
Kopfhöhe	40 mm
Max. Backenöffnung	95 mm
Griffüberzug	ohne
ETIM 8 Code	EC000164
ETIM 8 Klassenname	Wasserpumpenzange

ETIM 9.0

Länge	250 mm
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	No
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	Yes
Isoliert	No
Gewicht	405 g

ETIM 9.0

Oberflächenbehandlung	sonstige
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Yes
VDE-geprüft	No
Gelenk	Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen	19
Länge der Backen	30 mm
Kopfbreite	7 mm
Kopfhöhe	40 mm
Max. Backenöffnung	95 mm
Griffüberzug	ohne
ETIM 9 Code	EC000164
ETIM 9 Klassenname	Wasserpumpenzange

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Wasserpumpenzange
ETIM 10 Code	EC000164
Länge	250 mm
Gewicht	405 g
Isoliert	No
Oberflächenschutz	sonstige
Oberflächenbehandlung	sonstige
Kopfbreite	7 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Kopfhöhe	40 mm
Griffüberzug	ohne
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Yes
Ausführung funkenarm	No
Länge der Backen	30 mm
Anzahl der Raststellungen	19
Antimagnetisch	Yes
Gelenk	Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung	95 mm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 31923

7443_rogrip_f_10zoll_2k_1000002705_p02.tif

Produktbild



MamfileID: 32019

7596_rogrip_f_10zoll_2k_1000002705_p01.tif