

## VKEK-T05: Raccord En T - 2X Eurocone



### Informations commerciales

Raccord en T pour le collecteur Henco Pro-Flow

- pour l'eau ou comme sortie supplémentaire
- Raccord fileté en plastique Henco
- 2 raccords Eurocone (en haut et en bas ; peut également être utilisé comme alimentation en eau
- Positionnement aligné perpendiculairement au distributeur
- Solution compacte pour les installations avec un espace d'installation limité
- Permet d'ajouter un raccord de purge d'air sur le distributeur

#### Dimensions de base de l'unité

Hauteur	47 mm
Longueur	46 mm
Largeur	30 mm
Poids net	0,031 kg

#### Certificats

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Adapté à l'eau d'usage	✓	Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	95 degrés Celsius
Adapté à l'eau de chauffage	✓	Largeur	30 millimètre
Adapté à l'eau de refroidissement	✓	Hauteur	47 millimètre
Convient pour l'air comprimé	✗	Profondeur	46 millimètre
Adapté au glycol	✓		
Convient pour l'éthanol	✗		
Adapté au gaz	✗		
Modèle	Autre		
Matériau	Plastique		
Qualité du matériau	PP-SU		
Traitement de surface	Non traité		
Forme	Autre		
Lié au système	✓		
Label de contrôle KOMO	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		