

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KBB - Flexibel element - 40A - 2m - 2x(3L+N+PE) - DALI - Wit

KBB40DF4420TW

EAN Code: 3606480001345

**Prijs: 329,70 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
product name	KBB
type aanbod	Controlesysteem
product or component type	Flexibel element
beschrijving rail	Flexibele lengte
device application	Verlichting Stopcontact distributie
type richtingsverandering	3 afmetingen
le toegekende bedrijfstrom	40 A bij 35 °C 25 A
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
network frequency	50/60 Hz
aantal kringen	2
polariteit railkokersysteem	L + N + PE 3L + N + PE
control type	Communicerend
protocol communicatiepoort	DALI KNX
colour	Wit (RAL 9003)

### Complementair

mounting mode	Met klemmen
thermische spanningslimiet	900 kA <sup>2</sup> .s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	2 pT
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
lcw nominale kortstondige weerstandstroom	0,94 kA
l <sub>pk</sub> nominale piekstroom weerstand	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
lengte	2 m
depth	51 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

height	60 mm
net weight	1,9 kg
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK06 conforming to IEC 62262
ambient air temperature for operation	0...35 °C zonder onderbelasting

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	61,000 cm
Package 1 Width	44,000 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	2,600 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	90,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	64,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.