



Omschrijving Interruttore automatico scatolato

Code MSXE 1000

Aant. polen 3P


Nominale stroom 800 A

Release Elektronisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN

ELEKTRISCHE KENMERKEN		- MECHANISCHE KENMERKEN		-
Standaard	IEC/EN 60947-2	Uitvoering		Vast - Plug-in
Gebruik categorie	B	DIN-railmontage		Aant.
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60	Kan worden uitgerust met motorbediening		Yes
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 Vac	Compatibele vergrendeling		Hendel - Kabel
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV	Geleverde klemmen		Front FC
Overspannings categorie	IV	Montage positie		Elke
Isolatievoltage (Ui)	800 V	Upline/downline voeding		Yes
Thermische regeling	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	Werkspanning (415 Vac)		4.000 cycli
Magnetische regeling	Elektronische LSI	Mechanisch levensduur		10.000 cycli
Nul bescherming	-	Bedrijfstemperatuur		-5°C +65°C
Totale vermogensverlies	153.6 W	Opslagtemperatuur		-20° +65°
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-	Gewicht (kg)		9.1
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	10 kA	Breedte		210 mm
I _{dn} regeling	-	Hoogte		273 mm
DT regeling	-	Diepte		103 mm
SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)		- NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)		-
220/240 Vac	85 kA	220/240 Vac		85 kA
400/415 Vac	50 kA	400/415 Vac		50 kA
440 Vac	50 kA	440 Vac		50 kA
525 Vac	30 kA	525 Vac		30 kA
690 Vac	20 kA	690 Vac		20 kA
250 Vdc	-	250 Vdc		-

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

