

# Technisch specificatieblad

## Inbouweenheid GES2U met greepbeugel

Artikelnummer: 7405116



Inbouweenheid met greepklem voor maximaal 3 Module 45-apparaten in een universele drager UT3, binnentoepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren. Tot maximaal 2 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50. Inbouweenheid met greepbeugel, 1 compartiment, voor de inbouw van de montage drager MT2.



PA Polyamide

### Stamgegevens

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 7405116              |
| Type                     | GES2 U 7011          |
| Omschrijving 1           | Inbouweenheid        |
| Omschrijving 2           | voor kanaalmontage   |
| Fabrikant                | OBO                  |
| Dimensie                 | 192x118x70           |
| Kleur                    | staalgrijs; RAL 7011 |
| Materiaal                | Polyamide            |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                    |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                 |
| Gewicht                  | 61,3 kg              |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.           |

### Technische gegevens

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                              | 3                      |
| Aantal inbouwdozen                                       | 1                      |
| Uitvoering                                               | Rechthoekig            |
| Uitvoering leidinguitlaat                                | Draaibare snoeruitgang |
| Vloeronderhoud                                           | Droog                  |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid                            | nee                    |
| Vloerhoogte min.                                         | 73 mm                  |
| Geschikt voor gebruik buiten                             | nee                    |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer                    | nee                    |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal             | nee                    |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja                     |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer                      | nee                    |
| Geschikt voor nat onderhoud                              | nee                    |
| Geschikt voor vloerdoos                                  | 250                    |
| Geschikt voor ondervloerkanaal                           | ja                     |
| Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen            | ja                     |
| Lengte buitenmaat                                        | 194 mm                 |
| Lengte inbouwmaat                                        | 180 mm                 |
| Met uitsparing vloerbekleding                            | ja                     |
| Nominale maat voor inbouweenheden                        | 2                      |
| Raamuitvoering                                           | Frame voor tapijtrand  |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie             | IP20                   |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie        | IP40                   |
| Beschermingsgraad IK-code                                | IK08                   |
| Heavy-duty uitvoering                                    | nee                    |
| Type inbouwsysteem                                       | UT3                    |
| Verticale last, groot oppervlak                          | tot 3.000 N            |
| Verticale last, klein oppervlak                          | tot 3.000 N            |
| Toelatingen                                              | VDE                    |
| Openingsmechanisme                                       | Handvat                |