

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys GS - Voorijlend hulpcontact - 2M/V - 50-400A

GS1AM2

EAN Code: 3389110563221

**Prijs: 37,15 EUR**

### Hoofd

range of product	TeSys
device short name	GS1AM
product of component type	Hulpcontact
toepassing contact	O en I positie indicator
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS GS1 F schakelaar zekeringonderbreker TeSys TeSys GS GS1G schakelaar zekeringonderbreker TeSys TeSys GS GS1 J schakelaar zekeringonderbreker TeSys TeSys GS GS1 K schakelaar zekeringonderbreker TeSys TeSys GS GS1 L schakelaar zekeringonderbreker TeSys TeSys GS GS1 N schakelaar zekeringonderbreker TeSys TeSys GS GS1Q schakelaar zekeringonderbreker
type en samenstelling contacten	2 C/O
werking contacten	Early-break
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	16 A (op 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	5 A om 127 V AC-15 4 A om 230 V AC-15 3 A om 400/415 V AC-15 2 A om 440 V AC-15 12 A om 24 V DC-13 2 A om 48 V DC-13 0,6 A om 110 V DC-13 0,4 A om 220 V DC-13

### Complementair

mechanical durability	1 Mcycles
elektrische duurzaamheid	30000 cycles AC-15
nominale stroom schakelaar	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
type zekering	NFC DIN BS
type bedieningshendel	Direct rechterzijde
montagezone	Type frontplaat
gewicht product	0,035 kg

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,000 cm
verpakking 1 breedte	3,000 cm
verpakking 1 lengte	10,000 cm
verpakking_1_gewicht	39,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	973,000 g

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Terugname

No

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.