


VKEK-V-3P-GREEN: Synthetische manifold 3x P euroconus - groen



Commerciële informatie

Met de Henco Pro-Flow Manifold geniet je van de volgende eigenschappen:

- Multifunctioneel, zelf uitlijnend ontwerp en modulair: 3-circuits, neerwaarts
- Een eigen leidingcircuit voor ieder tappunt; verbindingen in de vloer kunnen hierdoor vermeden worden.
- 100 % corrosievrij.
- Verandering van het dauwpunt resulteert in een lager risico op condensatie in koudwatersystemen.
- Maximaal aantal verbindingen in zeer korte bouwlengte.
- Verbetert de balans in een systeem.
- Afsluiten van een enkel circuit is mogelijk, vereenvoudiging van het onderhoud.
- Geschikt voor zowel pers- als push-fittoepassingen.
- Aanvoer in 20mm en 26mm - Henco maatvoering binnendraad x buitendraad.
- Drinkwater gecertificeerd
- Diverse groepsaansluitingen in 3/4" euroconus mogelijk:
 - Kunststof schroefkoppeling
 - Kunststof perskoppeling
 - Messing perskoppeling
 - Kunststof steekkoppeling
- Verkrijgbaar met 4 verschillende kleuren hendels, waardoor het markeren van verschillende toepassingen eenvoudig is.

Dimensies basiseenheid

| | |
|---------------|----------|
| Hoogte | 58 mm |
| Lengte | 159 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Netto gewicht | 0,151 kg |

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Geschikt voor tapwater | ✓ | Aantal aftakkingen | 3 |
| Geschikt voor cv-water | ✓ | Aantal vertakkingsrichtingen | 3 |
| Geschikt voor koelwater | ✓ | Afstand tussen aftakkingen | 45 Millimeter |
| Geschikt voor perslucht | ✗ | Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 Graden Celsius |
| Geschikt voor glycol | ✓ | Breedte | 158,74 Millimeter |
| Geschikt voor ethanol | ✗ | Hoogte | 88,5 Millimeter |
| Geschikt voor gas | ✗ | Diepte | 52,23 Millimeter |
| Montagewijze | Opbouw montage | Lengte verdeler | 158,74 Millimeter |
| Model | Verdeler/verzamelaar | | |
| Materiaal | Kunststof | | |
| Materiaalkwaliteit | Polyphenylsulfon (PPSU) | | |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld | | |
| Vorm | Verdeelstuk met rechte aftakkingen | | |
| Systeemgebonden | ✓ | | |
| Met vul- en aftapkraan | ✗ | | |
| Met terugstroombeveiliging | ✗ | | |
| Met afsluiter | ✓ | | |
| Met ontluchting | ✗ | | |
| Met wandbevestigingsbeugel | ✗ | | |
| Met bevestigingsmateriaal | ✗ | | |
| Met poten | ✗ | | |
| Met verstelbare vloerpoten | ✗ | | |
| Met isolatie | ✗ | | |
| KOMO-keur | ✗ | | |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✗ | | |